



Art

„Swimmingpool-Überdachung“, leichte Tragkonstruktion.

Gewährleistungen

Für unsere Überdachungen übernehmen wir die Gewährleistung für Teile gemäß den folgenden Konditionen:

- Tragkonstruktion und Füllung (Aluminium, Polymethacrylat, Polycarbonat) mit einer degressiven Gewährleistung von 5 Jahren,
- für die Thermolackierung gilt eine Gewährleistung von 5 Jahren,
- für Verschleißteile im Zusammenhang mit dem Betrieb der Überdachung (Rollen, Beschläge, Bürsten, Schlösser) gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Der Beginn der oben aufgeführten Gewährleistungen ist auf den Liefertermin der Überdachung festgesetzt und gilt unter der Voraussetzung, dass die Wartungs- und Nutzungsanweisungen aus der mit der Überdachung gelieferten Bedienungsanleitung beachtet wurden. Wir haften insbesondere nicht für Benutzungsfehler (vorsätzlich oder versehentlich) noch für Handlungen von Dritten. Jeder Personaleinsatz erfolgt nach einem akzeptierten Kostenvorschlag.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden durch die folgenden Witterungsbedingungen: Sturm, starker Schneefall und heftiger Hagel. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer eigenen Versicherung als Vorsorge gegen die Risiken durch Naturkatastrophen und Vandalismus (eine Erweiterung der Hausratsversicherung erfüllt diesen Zweck häufig auch). Diese Gewährleistung lässt die vertraglichen und gesetzlichen Gewährleistungen und Garantien des Verkäufers unberührt.

Installationsauflagen

Vorbereitung des Bodens

Die Überdachung muss auf einem ebenen Untergrund aus solidem Fundament mit einer Dicke von 10 cm (350kg/m³ CPJ 45) installiert werden. Die zur Installation der Überdachung erforderliche Mindestbreite (Platten + Randstein + Swimmingpool) beträgt: 6 m für eine Überdachung „America“ und 7,25 m für eine Überdachung „Prestige“. Der Zugang zum Pool – bei angebauten oder angefügten Überdachungen – muss vom Eigentümer gesichert werden.

Hinweis:

Das Gewicht eines einzelnen Hallenelements kann bis zu 100-150 kg betragen (variiert je nach Art und Größe der Überdachung). Es können zusätzliche Belastungen, z.B. durch Schneefall, auf den einzelnen Hallenelementen auftreten. Bitte beachten Sie hierbei eine maximale Belastung von 45kg pro Quadratmeter. Im Zweifelsfall muss die Schneemenge von der Poolhalle entfernt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Elemente zu ändern. Beschädigte Elemente oder Baugruppen müssen unverzüglich ausgewechselt werden. Es dürfen nur Elemente verwendet werden, die die Auflagen in diesem Dokument erfüllen und der Norm NF P90 309 entsprechen.

„Aufmerksam lesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.“

Desjoyaux Pools GmbH

Wilpertinger Str. 1
D-85375 Neufahrn bei Freising
Tel. +49 (0) 8165 - 60 99 4-0
Fax +49 (0) 8165 - 60 99 4-13



NUR **baden**
MUSST DU SELBST.

DIE **niedrige** POOLHALLE von Desjoyaux

Desjoyaux entwickelt, fertigt und vertreibt seit über **60 Jahren** seine exklusiven Swimmingpoolmodelle. Heute baden mehr als **250.000 Kunden weltweit in einem Pool von Desjoyaux und genießen tagtäglich seine Vorteile.**

Stets darum bemüht, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, haben wir eine ganze Ausstattungslinie entwickelt, die eigens von Desjoyaux stammt und perfekt auf die Bedürfnisse der Swimmingpoolbesitzer ausgerichtet ist. Hierbei wird besonders Wert auf eine bequeme Pflege gelegt, um die wundervollen Momente am Pool besser und länger genießen zu können.



Das Zubehör wird von Ihrem Desjoyaux-Exklusivhändler vor Ort vertrieben - er kennt Sie, Ihren Pool und dessen Umfeld bestens.

Die Produktreihe der niedrigen Poolhallen wurde in enger Zusammenarbeit mit einem führenden Aluminiumfenster-Hersteller entwickelt und gefertigt. Sie wurde ausschließlich für Swimmingpools konzipiert - für mehr Wohlbefinden, mehr Lebensfreude und mehr Sicherheit.

NUR **baden**
MUSST DU SELBST.



DIE NIEDRIGE POOLHALLE von Desjoyaux

Besserer Schutz, einfachere Pflege, verlängerte Badesaison.

DIE PLUSPUNKTE DER NIEDRIGEN POOLHALLE VON DESJOYAUX

- + Schützt Ihre Wasseroberfläche das ganze Jahr über vor Laub und Verschmutzungen von außen. Erleichterte Überwinterung bzw. Wiederinbetriebnahme des Swimmingpools nach dem Winter; vereinfachte Pflege während der Saison!
- + Durch den Treibhauseffekt können Sie (je nach Jahreszeit) bis zu 10°C im Vergleich zu einem Becken im Freien gewinnen. Ein nicht zu vernachlässigender Vorteil, dank dessen Sie sowohl die ersten als auch die letzten Sonnenstrahlen nutzen können.
- + Dank der vollständig teleskopischen Flach-Überdachung von Desjoyaux können Sie die Badespaß während der ganzen Badesaison voll genießen.
- + Diese diskrete und ästhetische Überdachung verschmilzt mit der Landschaft und passt sich an alle Architekturstile an.

ÄSTHETISCHE ENDFERTIGUNGEN

- ✓ Die gleichmäßige Wölbung erleichtert das Zusammenschieben der Poolhalle.
- ✓ Die Zwischenstreben sind parallel.
- ✓ Die Seiten sind mit durchsichtigen Wänden ausgestattet.
- ✓ Die Vorder- und Rückfronten sind durchsichtig und abnehmbar.
- ✓ Die Überdachung ist vollständig teleskopisch.
- ✓ Die Überdachungsbefestigungen sind in die Randplatten eingelassen.
- ✓ Das Belüftungssystem sorgt für eine natürliche Belüftung und reduziert die Kondenswasserbildung.



VERLASS AUF ROBUSTHEIT

- ✓ Die Fronten sind mit einem Schloss ausgestattet, für absolut verlässliche Sicherheit.
- ✓ Die Füllung der Strukturen und Fassaden bestehen aus SAN, Anti-UV.
- ✓ Das Dach besteht aus 6 mm starkem, UV-beständigem Polycarbonat.
- ✓ Die Frontwinkel wurden entwickelt, um Ein- und Ausbau der Fronten zu erleichtern.
- ✓ Die Poolhalle wird am Boden befestigt, um optimale Stabilität zu gewährleisten. Sie ist mit einem Schnellbefestigungssystem ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie in offener oder geschlossener Position einrastet.
- ✓ Die Fronten gibt es in 3 Ausführungen:
 - Standard-Serienmodell
 - Modell mit Aussparung für den Filterblock, optional.
 - Modell mit Klappluke für den Filterblock, optional.

Achtung: Die Klappluke ist kein Zugang.

EINFACHE WARTUNG

- ✓ Die Dichtungen und Bürsten im unteren Teil verhindern das Eindringen von Laub und sonstigen Verschmutzungen.
- ✓ Schrauben und Zubehör aus rostfreiem Edelstahl oder aus Kunststoff verhindern jegliche Korrosion.
- ✓ Für die Reinigung der Aluminiumstruktur verwenden Sie mildes Seifenwasser.



* Abbildungen beispielhaft. Farbe (weiß) nicht mehr erhältlich.



GESAMTLÄNGE NACH ANZAHL DER ELEMENTE

	3 Elemente	4 Elemente	5 Elemente	6 Elemente
Äußere Länge	6,4	8,5	10,6	12,7
Innere Länge	6,3	8,4	10,5	12,6

DIE NIEDRIGE POOLHALLE „BENJAMIN“ FÜR SWIMMINGPOOLS BIS 7 x 3,50 m

Aus 3 Elementen bestehendes Modell					
Reduzierte Ausführung mit nur 3 Teilen					
Reduzierte Ausführung mit nur 4 Teilen					
Aus 4 Elementen bestehendes Modell					
Aus 5 Elementen bestehendes Modell					
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5
Äußere Breite	4,35	4,60	4,85	5,10	5,35
Innere Breite	4,15	4,40	4,65	4,90	5,15
Äußere Höhe	0,47	0,55	0,63	0,71	0,79

DIE NIEDRIGE POOLHALLE „AMERICA“ FÜR SWIMMINGPOOLS BIS 8 x 4 m

Reduzierte Ausführung mit nur 4 Teilen						
Aus 4 Elementen bestehendes Modell						
Aus 5 Elementen bestehendes Modell						
Aus 6 Elementen bestehendes Modell						
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6
Äußere Breite	4,85	5,10	5,35	5,60	5,85	6,10
Innere Breite	4,65	4,90	5,15	5,40	5,65	5,90
Äußere Höhe	0,52	0,60	0,68	0,76	0,84	0,92

DIE NIEDRIGE POOLHALLE „PRESTIGE“ FÜR SWIMMINGPOOLS BIS 10 x 5 m

Reduzierte Ausführung mit nur 5 Teilen						
Aus 5 Elementen bestehendes Modell						
Aus 6 Elementen bestehendes Modell						
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6
Äußere Breite	5,83	6,08	6,33	6,58	6,83	7,08
Innere Breite	5,63	5,88	6,13	6,38	6,63	6,88
Äußere Höhe	0,58	0,66	0,74	0,82	0,90	0,98



FARBE: ANTHRAZIT RAL 7016



OPTIONAL SEITLICHE ÖFFNUNG

- Seiteneinstieg im größten Element möglich
- Leicht zugänglich, Öffnung 1 Meter breit
- Schiebetür auf Schienen laufend
- Sicherheitsverriegelung mit Doppelgetriebe und einem Schlüssel.



OPTIONAL SOLARMOTORISIERUNG

der teleskopischen Elemente (Batterie durch Solarzellen mit Strom versorgt)



OPTIONAL LEITLINEAL IM BODEN

bei unebenem Untergrund

